

MULDENKIPPER-ANHÄNGER



Garantie ohne Haken

2-jährige Garantie deckt alle Schlüsselkomponenten ab - ohne versteckte Bedingungen. Original-Ersatzteile sind für 10 Jahre garantiert, ihre äquivalenten Alternativen haben eine lebenslange Verfügbarkeit.



Moderne Produktion

Roboterschweißen, Walzen und Laserschneiden garantieren maximale Präzision und eine perfekte Passform der Komponenten. Daher bietet Palaz zuverlässige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.



Maximale Haltbarkeit

Alle Anhänger haben ein Fahrgestell aus hochfestem Stahl S355JR. Kipper sind mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung geschützt, Mehrzweckanhänger mit einer langlebigen Acryllackierung.



Robuste Konstruktion

Solider Rahmen und hohe Tragfähigkeit garantieren Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung.



Zuverlässige Bremsen

Das Bremssystem entspricht vollständig den europäischen Sicherheitsnormen.



Sichtbarkeit und Signalisierung

Moderne Beleuchtung und Signalisierungssysteme erfüllen alle betrieblichen Anforderungen.



Stabilität und Sicherheit beim Abschleppen

Die Konstruktion gewährleistet maximale Kontrolle und Stabilität unter verschiedenen Straßenbedingungen.



Umweltfreundliche Lösungen

Die Anhänger erfüllen Emissions- und Geräuschnormen und sorgen für Umweltschutz.



	EINACHSER	
Tonnage	6 Tonnen	8 Tonnen
Technische Bruttomasse	6.800 kg	10.500 kg
Technische maximale Nutzlast	5.600 kg	8.500 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	6.800 kg	10.500 kg
Zulässige maximale Nutzlast	5.600 kg	8.500 kg
Innenplattform-Abmessungen (mm)	3500x1870	3800x1970
Seitenwandhöhe (mm)	800	900+400
Räder	12,5/80-15,3	500/50-17
Fahrgestellrahmen-Rohr (S355JR)	80X200X6	80X200X6

	TANDEM				
Tonnage	10 Tonnen	12 Tonnen	15 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen
Technische Bruttomasse	11.500 kg	14.000 kg	19.000 kg	21.000 kg	21.000 kg
Technische maximale Nutzlast	9.000 kg	11.500 kg	14.600 kg	18.300 kg	18.300 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	11.500 kg	14.000 kg	19.000 kg	21.000 kg	18.000 kg
Zulässige maximale Nutzlast	9.000 kg	11.500 kg	14.600 kg	15.600 kg	14.500 kg
Innenplattform-Abmessungen (mm)	4500X2070	4500X2070	5000X2130	6000x2130	6500x2130
Seitenwandhöhe (mm)	1200	1200+500	1200+500	1200+600	1500+600
Räder	400/60-15,5	500/50-17	500/60-22,5	560/60-22,5	600/55-26,5
Fahrgestellrahmen-Rohr (S355JR)	100x200x6	100x200x6	100x250x6	100x250x8	100X300X6

	DREIACHSER
Tonnage	28 Tonnen
Technische Bruttomasse	35.000 kg
Technische maximale Nutzlast	27.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	24.000 kg
Zulässige maximale Nutzlast	16.000 kg
Innenplattform-Abmessungen (mm)	8000X2130
Seitenwandhöhe (mm)	1200+600
Räder	600/55-26,5
Fahrgestellrahmen-Rohr (S355JR)	150x250x10

Ausstattung:

- Europäische Homologation
 • Hydraulische Bremse
 • Pneumatische Bremse mit ALB einzeln/doppelt
 • Feststellbremse
 • Positionslichter
 • Absperrventil der Kipanlage
- Bremsanschluss hinten
 • Hydraulischer Kippanschluss hinten mit Ventil
 • Elektrische Steckdose hinten für 2. Anhänger
 • Zentralverriegelung
 • Beleuchtungssystem 12V
 • Getreideschüttfenster
- Federn für Seitenwände
 • Unterlegkeil
 • Kunststoffkotflügel
 • Vorderleiter
 • Kunststoff-Werkzeugkasten