

TRIDEMANHÄNGER



Garantie ohne Haken

2-jährige Garantie deckt alle Schlüsselkomponenten ab - ohne versteckte Bedingungen. Original-Ersatzteile sind für 10 Jahre garantiert, ihre äquivalenten Alternativen haben eine lebenslange Verfügbarkeit.



Moderne Produktion

Roboterschweißen, Walzen und Laserschneiden garantieren maximale Präzision und eine perfekte Passform der Komponenten. Daher bietet Palaz zuverlässige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.



Maximale Haltbarkeit

Alle Anhänger haben ein Fahrgestell aus hochfestem Stahl S355JR. Kipper sind mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung geschützt, Mehrzweckanhänger mit einer langlebigen Acryllackierung.



Robuste Konstruktion

Solider Rahmen und hohe Tragfähigkeit garantieren Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung.



Zuverlässige Bremsen

Das Bremssystem entspricht vollständig den europäischen Sicherheitsnormen.



Sichtbarkeit und Signalisierung

Moderne Beleuchtung und Signalisierungssysteme erfüllen alle betrieblichen Anforderungen.



Stabilität und Sicherheit beim Abschleppen

Die Konstruktion gewährleistet maximale Kontrolle und Stabilität unter verschiedenen Straßenbedingungen.



Umweltfreundliche Lösungen

Die Anhänger erfüllen Emissions- und Geräuschnormen und sorgen für Umweltschutz.



TRIDEMANHÄNGER	
Bezeichnung	RR3C34B
Technisch (bauartbedingtes) zulässiges Gesamtgewicht [kg]	37000
Zulässiges Gesamtgewicht (EU-Zulassung) [kg]	33000
Nutzlast (EU-Zulassung) [kg]	24000
Konstruktive Nutzlast [kg]	28000
Eigengewicht [kg]	9000
Ladevolumen (ohne Aufsatzwände / Aufsatzwand 400 / Aufsatzwand 800) [m ³]	40
Länge des Ladekastens außen [mm]	9000
Breite des Ladekastens innen [mm]	2030/2130
Höhe des Ladekastens innen [mm]	1500+600
Maße ohne Aufsatzwände (L/B/H) [mm]	10700/2600/3050
Höhe der Ladefläche über dem Boden [mm]	1500
Dicke des Boden-/Wandblechs [mm]	4
Radstand [mm]	2000
Aufhängung	Pneumatisch
Belastung Deichselzugkupplung [kg]	4000
Reifengröße	600/60R30,5
Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Kippvorrichtung	nach einer Seite
Empfohlene Traktorleistung [PS]	190
Rahmenprofil	300x150
Gefederte Deichsel hydraulisch	Hydraulisch
Hydraulische Stützfuß	Standard
Bremsanlage	ALB
K80 Kupplungv	Standard
Lenkachse vorne und hintere	Standard
Aufsatz	Standard

*Zul. Gesamtgewicht abhängig von dem Zulassungsrecht des jeweiligen Landes